

R 301 Ultra



A 产品描述

R301 Ultra 切割和切菜多功能一体机配备了可以切碎，绞馅，乳剂，起泡，研磨和搅拌的刀具，以及可以将蔬菜切成薄片，波浪形，丝状和条状的刀具。

B 技术描述

R301 Ultra 切割和切菜多功能一体机-220V/50/1单相电流。功率650瓦。速率1500转/分钟。3.7升的不锈钢切割槽，包括平滑底刀槽。侧卸的不锈钢切菜机包含两个给料槽：一个大给料槽和一个圆柱给料槽。不含刀盘。全套不锈钢刀具盘共有23个可供选择。可用于10到80人份的餐量。可在背面 (F 区域) 选择选项按钮。

C 技术特征

| | |
|------------|--------------------|
| 可用功率 | 650 瓦 |
| 电气数据 | 220V/50/1 - 5,7 安培 |
| 速度 | 1500 转/分钟 |
| 尺寸 (长×深×高) | 355 x 305 x 570 mm |
| 可回收率 | 95% |
| 净重 | 17 kg |
| 编号 | 2509 |

规格
EN 12100-1 和 2-2004, EN 60204-1-2006, EN 12852, EN 1678-1998, EN 60529-2000: IP 55 和 IP 34.



D 服务的餐数 10至80

切割机工作时切割的数量 达1.5公斤

切菜机的工作量 达50公斤/时

E 产品特征

电机本体

- 工业异步电机直接驱动方便密集使用 (无传动带)。
- 功率为650瓦
- 金属电机体。不锈钢电机轴。
- 开-关-脉冲按钮平齐。
- 磁性安全系统和电机制动器。
- 速率为1500转/分钟
- 脉冲按钮可实现更精确的切割。

切割功能

- 3.7升的切割钢槽带有拉手。
- 底刀槽配备了光滑的双面高强度不锈钢刀片。

切菜功能

- 切菜机包含两个给料槽：
一个大给料槽 (面积：104平方厘米) 和一个圆柱给料槽 (Ø: 58 mm)。
- 槽和盖子可拆卸，方便洗碗机清洁。
- 侧卸的设计赢得了空间以及工作舒适度，可以接收150毫米高的容器。
- 通过手柄自动重启机器。
- 每次切割蔬菜所作的垂直压力都是均匀的。
- 有23种丰富的不锈钢刀具盘可供选择。

搅拌和榨汁功能

- 选件：榨汁机套件 一个搅拌和一个榨汁的配套设备，可用于开胃菜，酱汁，汤，果汁冰糕和冰激淋，奶昔，果酱，果冻……

配套设备包含

- 切割装置：槽，配有两块光滑的双面高强度不锈钢平滑刀片，可卸下的罩子，盖子。
- 切菜装置：槽，排水盘，盖子。
- 不含刀盘。

R 301 Ultra

F 任选配件

可选择的刀具

- 开槽刀片用于研磨和揉捏-编号27288
- 锯齿刀片用于切碎草和香料-编号27287
 - 27396
 - 榨汁-编号28395
 - 可挂在墙上的配套设备 (8个刀具盘) -编号107810

建议使用的刀具盘

| | |
|-------------------|--|
| 5盘装包 参考號1946 | 切片機2 mm, 4 mm; 磨碎器2 mm; 切絲機4 x 4 mm, 8 x 8 mm。 |
| 4盘装亞洲包 参考號1907 | 切片機2 mm, 4 mm; 磨碎器2 mm; 切絲機4 x 4 mm。 |
| 3盘装東歐包 参考號2006 | 切片機2 mm, 磨碎器2 mm, 切絲機4 x 4 mm。 |

可选择的刀具盘



切片机

| | |
|------|-------|
| 1 mm | 27051 |
| 2 mm | 27555 |
| 3 mm | 27086 |
| 4 mm | 27566 |
| 5 mm | 27087 |
| 6 mm | 27786 |



波浪形切片机

| | |
|------|-------|
| 2 mm | 27621 |
|------|-------|



刨丝

| | |
|------------|-------|
| 1,5 mm | 27588 |
| 2 mm | 27577 |
| 3 mm | 27511 |
| 6 mm | 27046 |
| 9 mm | 27632 |
| 意大利干酪 | 27764 |
| Rostis 土豆 | 27191 |
| 0.7mm青芥辣酱膏 | 27078 |
| 1mm青芥辣酱膏 | 27079 |
| 1,3mm青芥辣酱膏 | 27130 |



条状/香芥

| | |
|--------|-------|
| 2x4 mm | 27080 |
| 2x6 mm | 27081 |
| 2x2 mm | 27599 |
| 4x4 mm | 27047 |
| 6x6 mm | 27610 |
| 8x8 mm | 27048 |

G 保留

220V/50/1-不提供电缆和插头

